



SOUFFLAGE

Emballages multicouches

(coextrusion)

L'emballage idéal pour l'agrochimie

BLOWMOULDING

Multilayer containers

(coextrusion)

The best container for agrochemicals



MATÉRIAU

- Emballages coextrudés jusqu'à 7 couches, dont une couche barrière POLYAMIDE ou EVOH, qui permet de :
 - éviter la migration du produit ;
 - résister aux solvants et aux gaz ;
 - empêcher la pénétration de l'oxygène.

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptés au conditionnement de produits phytosanitaires, vernis, produits chimiques organiques, etc.
- Homologués pour le transport de marchandises dangereuses selon la réglementation de l'ONU.

MATERIAL

- Multilayer containers up to 7 layers, one of them being a POLYAMIDE or EVOH barrier layer, which allows:
 - to avoid product migration;
 - to resist solvents and gas;
 - to prevent oxygen penetration.

FEATURES

- Suitable for packing agrochemicals, varnishes, organic chemicals, etc.
- Approved for the transport of dangerous goods according to UN regulations.

Sujet à modifications sans préavis · Subject to technical modifications



DIMENSIONS GÉNÉRALES

GENERAL MEASURES

A = hauteur / height · B = largeur / width
C = profondeur / depth · D = diamètre / diameter

DIMENSIONS APPROX. (mm) · MEASURES APPROX. (mm)

MODÈLE MODEL	TARE (g) WEIGHT	A	B	C	D	BOUCHAGE CLOSURE	HOMOLOGATION UN APPROVAL
100 COEX	18	78	–	–	58	KS50	–
250 COEX	30	139	–	–	62	KS50	1H1/Y1,5/250
500 COEX	45	193	–	–	69	KS50	1H1/Y1,5/250
1L COEX KS50	100/120	240	–	–	88,5	KS50	1H1/Y1,3/150
1L COEX KS63	120	233	–	–	88,5	KS63	1H1/Y1,3/150
5A COEX KS63	240	307	192	141	–	KS63	3H1/Y1,3/150
5L COEX KS63	260/280	285	191	136	–	KS63	3H1/Y1,3/150